



**F44AC CN15W-
PS65 SCR**

GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Sowohl für Nägel als auch für SCRAIL® geeignet
- Einzelschuss und Kontaktauslösung wahlweise einstellbar
- Tiefenstellrad für werkzeuglose Justierung der Einschlagtiefe

SCRAIL®

- 2-mal schneller verarbeitet als magazinierte Schrauben
- 8-mal schneller verarbeitet als lose Schrauben
- Für fast alle Schrauben-Anwendungen einsetzbar
- Schnell zu verarbeiten und bei Bedarf leicht entfernt
- Enorm erhöhte Haltekraft im Vergleich zu Nägeln



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

- Leichtes Gewicht und optimale Balance sorgen für eine bequeme Handhabung
- Sowohl für Draht-Coilnägel, Draht-Coil SCRAIL® als auch für Coilnägel im Plastikband und Coil SCRAIL® im Plastikband geeignet
- Pneumatische Zuführung & Positionierungssystem ermöglichen ein präzises Setzen der Nägel
- Komfortgriff aus Gummi und verstellbare Entlüftung
- Abnehmbarer Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz

F44AC CN15W-PS65 SCR

ANWENDUNGEN

- Fassadenverkleidung
- Zaunbau
- Unterböden
- Terrassenbau
- Dachbalken
- Gartenmöbel
- Kistenbau

HANDHABUNG

1. Magazinteller je nach Länge der Nägel einstellen
2. Ersten Nagel in den Schusskanal legen
3. Nägel müssen oben im Magazin bündig abschließen
4. Druckluftschlauch anschließen
5. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
322 mm	130 mm
12.67 inch	5.12 inch
Länge	Gewicht
275 mm	2,40 kg
10.82 inch	5.29 lbs

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.20 L. | 0.042 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 92.02 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 81.50 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

3.47 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss & Kontaktauslösung

Magazintyp: Coil

WEITERE VARIANTEN

F44AC CN15W PS65

BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

	Draht	Plastik
Durchmesser	2.30 - 2.80 mm 0.091 - 0.110"	
Schaft	glatt ring schraub gerändelt	
Teilung	7 - 8 mm 0.275 - 0.314"	7.50 mm 0.295"
Kopf	5 - 7 mm 0.197 - 0.275"	
Länge	25 - 65 mm 1 - 2 1/2"	
Magazin Kapazität	250 - 400	200
Nagel Typ	15° Drahtcoil Nägel 15° Coilnägeln im Plastikband (CN-AG)	

BEFESTIGUNGSMITTEL SCRAIL®

Durchmesser	2.50 - 3.50 mm 0.098 - 0.138"
Kopf	Phillips® Pozi Torx®/Star Versa
Länge	30 - 57 mm 1,181- 2 1/4"
Magazin Kapazität	200 - 300
SCRAIL® Typ	15° Draht Coil SCRAIL® 15° Coil SCRAIL® im Plastikband (CN-AG)

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

SCRAIL® ist eine eingetragene Marke der RAIMUND BECK KG.

Torx®, Phillips® und Pozi (PoziDrive®) sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

VERSION
01/2021 DE