



**F44AC CN15W-
PS65**



GERÄTE- EIGENSCHAFTEN

- Einzelschuss und Kontakt-
auslösung wahlweise
einstellbar
- Tiefenstellrad für werkzeug-
lose Justierung der
Einschlagtiefe

15° DRAHTCOIL NÄGEL 15° COIL NÄGEL IM PLASTIKBAND

- In den Materialien Standard
Stahl oder Rostfrei A2 oder A4
erhältlich
- Als blanke, elektro-verzinkte,
feuerverzinkte oder verkupferte
Varianten verfügbar
- Können glatt, beringt, be-
schraubt oder gerändelt
geliefert werden



KONTAKT & SERVICE

Unser Sales Team ist
für Sie erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671
sales.dach@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

BESCHREIBUNG

- Leichtes Gewicht und optimale Balance sorgen für eine bequeme Handhabung
- Sowohl für Draht-Coilnägeln als auch für Coilnägeln im Plastikband geeignet
- Pneumatische Zuführung & Positionierungssystem ermöglichen ein präzises Setzen der Nägel
- Komfortgriff aus Gummi und verstellbare Entlüftung
- Abnehmbarer Gummi-Aufsatz zur Vermeidung von Abdrücken im Holz

F44AC CN15W-PS65

ANWENDUNGEN

- Fassadenverkleidung
- Zaunbau
- Unterböden
- Terrassenbau
- Dachbalken
- Gartenmöbel
- Kistenbau

HANDHABUNG

1. Magazinteller je nach Länge der Nägel einstellen
2. Ersten Nagel in den Schusskanal legen
3. Nägel müssen oben im Magazin bündig abschließen
4. Druckluftschlauch anschließen
5. Trockenes oder schmutziges Werkzeug durch regelmäßiges Schmieren bzw. Reinigen vermeiden

GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite
322 mm	130 mm
12.67 inch	5.12 inch
Länge	Gewicht
275 mm	2,40 kg
10.82 inch	5.29 lbs

Arbeitsdruck

5 - 8 bar | 70 - 120 psi

Luftverbrauch pro Schuss

1.20 L. | 0.042 SCF

Leistung bei 90 psi | 6.2 bar (0.62 MPa)

GERÄUSCHEMISSION

(EN 12549+A1 : 2008, EN ISO 4871 : 2009)

$L_{WA,1s}$: 92.02 dB (A) - $K_{WA,1s}$, 2.5

$L_{pA,1s}$: 81.50 dB (A) - $K_{pA,1s}$, 2.5

VIBRATIONSKENNWERT

(UNI ISO/TS 8662-11)

3.47 m/s²

AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem: Einzelschuss & Kontaktauslösung

Magazintyp: Coil

WEITERE VARIANTEN

F44AC CN15W PS65 SCR

BEFESTIGUNGSMITTEL NÄGEL

	Draht	Plastik
Durchmesser	2.10 - 2.50 mm 0.083 - 0.099"	
Schaft	glatt ring schraub gerändelt	
Teilung	7 - 8 mm 0.275 - 0.314"	7.50 mm 0.295"
Kopf	5 - 6 mm 0.197 - 0.236"	
Länge	25 - 65 mm 1 - 2 ½"	32 - 65 mm 1 ¼ - 2 ½"
Magazin Kapazität	250 - 400	200
Nagel Typ	15° Drahtcoil Nägel 15° Coilnägel im Plastikband (CN-AG)	

