



## PANELFAST<sup>®</sup> MODEL 510A

- Speziell entwickelt für die erhöhten Anforderungen im Leichtmetallbau
- Geeignet für Nägel mit einem Kopfdurchmesser von 7,4 mm
- Werkzeuglose Tiefenregulierung für eine präzise Eintreibtiefe der Stifte
- Dieselbe Verarbeitungsgeschwindigkeit in 1,6 mm Stahlprofilen wie in einer Holzunterkonstruktion
- Verarbeitung in Kombination mit handelsüblichen Kompressoren bei maximal 8 bar Arbeitsdruck
- Kontaktauslösung für die schnellste Installationsgeschwindigkeit
- Verarbeitet Nägel mit einer Länge von 39 mm bis 63 mm
- Geschlossene Systemlösung



### KONTAKT & SERVICE

Unser Verkaufsteam  
ist erreichbar unter:

T +43 7724 2111-671  
[sales.dach@beck-fastening.com](mailto:sales.dach@beck-fastening.com)  
[www.beck-fastening.com](http://www.beck-fastening.com)

### NAGELTYP

AGS-100 PANELFAST<sup>®</sup> NÄGEL

# PANELFAST® MODEL 510A

## GERÄTESPEZIFIKATION

Höhe	Breite	Länge	Gewicht
11,69 inch	5,27 inch	10,38 inch	6,01 lbs
297 mm	134 mm	264 mm	2,7 kg

**Druck** 70 - 120 psi | 5 - 8 bar

**Schmiermittel** Nicht reinigendes Schmiermittel für Druckluftgeräte

### Empfohlene Stahlstärke

0,8 mm bis 1,6 mm



Model 510A

## BEFESTIGUNGSMITTEL

Nageltyp	AGS-100-0150NA	AGS-100-0200NA	AGS-100-0250NA
<b>Draht</b>	0,100"   2,54 mm		
<b>Schaft</b>	Gerändelt		
<b>Kopf</b>	Nominal 5/16"   8 mm		
<b>Länge</b>	1 1/2"   39 mm	2"   50 mm	2 1/2"   63 mm
<b>Beschichtung</b>	Aericote® 1000		
<b>Magazinkapazität</b>	250 Nägel / Coil		

## AUSLÖSEN & LADEN

Auslösesystem:  
Kontaktauslösung

Magazintyp: Coil

## LUFTVERBRAUCH PRO SCHUSS

0,077 SCF | 2,2 L

Leistung bei 87 psi / 6 bar (0,7MPa)

## ANWENDUNGSGEBIETE

- HardiePlank® Faserzementverkleidungen auf Stahlkonstruktionen (ICC ES ESR-2290)
- Holzbeplankung auf Stahlrahmen zur Erstellung von aussteifenden und mittragenden Wandtafeln (IAPMO ES ER-335)
- DensGlass® Gold auf Stahlrahmen (ICC ES ESR-2398)
- Stucklatten auf Stahlrahmen
- Hartschaumisolierung auf Stahlrahmen
- Vinylverkleidung auf Stahlrahmen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

ET&F®, Panelfast® und Aericote® sind eingetragene Markenzeichen der RAIMUND BECK KG.

HardiePlank®, DensGlass® sind Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

**VERSION**  
**02/2024 DE**